

## UFH-060508-MD: 8-groupes collecteur en laiton,réglable,avec débitmètres



### Informations commerciales

Collecteur en laiton convient pour construction maison et construction commerciale. Il est compact et permet un montage adroit. Le collecteur est équipé avec des débitmètres et une calibrage par sortie. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

#### Solutions







Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	0 80 degrés Celsius
Matériau	Laiton	Pression de travail max.	6 bar
Positionner la connexion principale	Gauche/droite	Nombre max. de groupes d'extension	0
Raccord primaire	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)	Nombre de groupes secondaires	8
Diamètre nominal primaire	1 pouce (25)	Diamètre extérieur du tube secondaire	12 20 millimètre
Avec vannes sur raccordement primaire	✗	Capacité de débit	0 6 litre par heure
Avec appareil de soutirage	✗	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Avec vanne mélangeuse	✗	Largeur	100 millimètre
Évolutif	✗	Hauteur	320 millimètre
Avec matériau de fixation	✓	Profondeur	460 millimètre
Collecteur multi-zone	✗		
Limitation de température	✗		
Avec soupape de non-retour	✗		
Avec pompe de circulation d'eau	✗		
Pression nominale d'article	PN 6		
Avec régulateur	✗		
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans		
Mesure du débit volumique	Analogique		
Avec thermomètre	✗		
Alimentation de mesure de température	Sans		
Retour de mesure de température	Sans		
Avec désaération	✗		
Avec manomètre	✗		
Raccord secondaire	Euroconus standardless		
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)		
Groupes fermant à clé	✓		
Avec indicateur de débit	✓		
Avec actionneur thermique	✗		
Avec étrier de fixation murale	✓		
Avec transformation	✗		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
UFH-CAB-I715	05414764140141	Henco Armoire a encastrer pour collecteur RAL9003 larg int 715MM	
UFH-CAB-O615	05414764140141	Henco Henco Armoire a poser pour collecteur RAL9003 largeur int. 615MM	
UFH-CAB-O615Z	05414764140141	Henco Henco Armoire a poser sans plaque arr. RAL9003 largeur int. 615MM	
BE32	05414764140141	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE 32x3	

Code produit	GTIN	Description	Image
UFH-M-R	05414764140141	Henco Regulateur RP630 3/8" UFH-0605..-MR	
UFH-PGKTA	05414764140141	Henco Henco Kit pompe avec régulation de température constante	
UFH-BTM0606-M	05414764140141	Henco Vanne à sphère 1 f avec écrou 1 f, joint et thermomètre	
UFH-B0606-M	05414764140141	Henco Vanne à sphère 1 f avec écrou 1 f et joint	
UFH-ESK060303-M	05414764140141	Henco Bouchon terminal 1 f avec écrou, vanne à sphère, joint et purgeur 3/8	
UFH-TM050-M	05414764140141	Henco Thermomètre pour retour avec raccordement eurocone	
UFH-BS05-M	05414764140141	Henco Bonnet 3/4	