



Aardlekautomaat Smissline-S Aardlekbev. met overstroombeveiliging B Kar, 25A, 30mA, 6kA 2P

FS402MK-B25/0.03

2CCG001765R0001

Generated on 1-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG001765R0001
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	FS402MK-B25/0.03
Omschrijving	Aardlekbev. met overstroombeveiliging B Kar, 25A, 30mA, 6kA 2P
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	7612271522346
Netto gewicht	0,312 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 485,00 per 1 PC
Ingangsdatum	21-03-2025
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,335 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 52,5 x 98 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	F
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	15
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	78
Spanningstype:	AC
Breedte in module-eenheden:	3
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Verliesvermogen (watt):	7.4

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

