



Acti9 IC60 Aardlekautomaat 3P 20A 30mA C-karakteristiek 10kA

A9D17320

EAN Code: 3606481157959

Prijs: 235,40 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iC60 RCBO
product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
device short name	iC60 RCBO
device application	Distributie
poles description	3P
number of protected poles	3
In toegekende stroomsterkte	20 A
network type	AC
network frequency	50 Hz
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	C
aardlekgevoeligheid	30 mA
suitability for isolation	Nee conform aan IEC 60947-1
quality labels	KEMA-KEUR VDE IMQ NF

Complementair

Complementair	Vertrekker
[Ue] rated operational voltage	220...240 V AC 50 Hz
magnetic tripping limit	5...10 x In
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
breaking capacity	10000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service breaking capacity	7500 A 75 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
limitation class	1 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
stroomstoot	250 A
contact position indicator	Nee
control type	Omschakelen
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA Onderzijde: biconnect
connection pitch	9 mm tussen polen
aantal modules van 9 mm	6
height	86 mm
width	54 mm
depth	78 mm
net weight	334 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...35 mm² stijf Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	12 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m
earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
overvoltage category	III conforming to IEC 60364
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	9,800 cm

Package 1 Weight	339,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	11,200 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	1,420 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,170 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.