




Omschrijving Aardlekrelais met aparte torus

Type A

Afmetingen 3 modules

|                                              |                                                               |                        |                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standaard                                    | EN 60947-2 bijlage M                                          | Aandraaikoppel         | 0,5 Nm                                                                      |
| Nominaal besturingsvoltage (Ue)              | 230 V ( $\pm 10\%$ )                                          | Indicatie - Rode LED   | Overschrijding van de I $\Delta$ n-drempel na de vertragingstijd $\Delta t$ |
| Weerstand bij testvoltage                    | 2kV at 50Hz for 1 minute (1kV per measurement circuit)        | Indicatie - Groene LED | Apparaat correct gevoed                                                     |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 40/60 Hz                                                      | Lokale reset           | Si                                                                          |
| I $\Delta$ n-instelling                      | 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 A | Lokale test            | Si                                                                          |
| Instelling van de vertragingstijd $\Delta t$ | 0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 s         | Output contact type    | 1 changeover (10 A - 250 V - AC1)                                           |
| Isolatie klasse                              | II                                                            | IP waarde              | IP20                                                                        |
| Self-consumption                             | 1,5 W                                                         | Bedrijfs temperatuur   | -10°C +55°C                                                                 |
| Maximum cable section (ridig/flexible)       | 6 mm <sup>2</sup>                                             | Opslagtemperatuur      | -20°C +70°C                                                                 |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

