

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS702 – 20220107

- Unieke identificatiecode van het producttype:** NullifireFS702
- Beoogd(e) gebruik(en):** De FS702 Brandwerende arcylaatkit wordt gebruikt voor flexibele binnen- afdichtingen ten behoeve van brandwerende voegen en doorvoeren in muur- en vloerconstructies
- Fabrikant:** Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Bevoegd vertegenwoordiger:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** System 1
- European Assessment Document:** AD 350141-00-1106, September 2017 - EAD 350454-00-1104, Sept 2017
European Technical Assessment: ETA 20/1315 - ETA 21/0010
Technical Assessment Body: ETA-Danmark A/S
Notified body/ies: CPR Notified Body DBI Certification A/S No.2531
- Aangegeven prestatie(s)**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA20/1315 bijlage A en ETA 21/0010 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	See ETA 21/0010 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Zie ETA 20/1315 bijlage B en ETA 21/0010 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9)	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 6 juli 2022

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Tremco Illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
21
2531-CPR-CX010109
FS702 – 20220107
www.nullifire.com/FS702

EN 1366 Deel 4 en deel 3
ETA 20/1315 en ETA 21/0010
EAD 350141-00-1106, September 2017 - EAD 350454-00-1104, September 2017
De FS702 Brandwerende arcylaatkits worden gebruikt voor flexibele binnen- afdichtingen ten behoeve van brandwerende voegen en doorvoeren in muur- en vloerconstructies

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	ETA 20/1315 bijlage A en ETA 21/0010 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Duurzaamheid	Z1
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie	ETA 20/1315 bijlage B en ETA 21/0010 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.