

# Productinformatieblad

Specificaties



## MV15B-24, Servo FORTA, 3 Pts

8800462000

EAN Code: 3606489659424

**Prijs: 744,30 EUR**

### Hoofd

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Productgamma actuator                     | SpaceLogic                    |
| product of component type                 | Aandrijver                    |
| Type bediening                            | Elektrisch                    |
| Productserie aandrijver                   | MV15B                         |
| Bedieningsmodel                           | MV15B                         |
| bestemming product                        | Klepafsluiter                 |
| aandrijver                                | Lineair                       |
| motortype                                 | Borstelloze gelijkstroommotor |
| control type                              | Automatische reset            |
| Schakelfunctie                            | 2 SPDT (optioneel)            |
| nominale voedingsspanning                 | 24 V AC/DC                    |
| transformator nominaal vermogen in VA     | 15 VA                         |
| maximaal energieverbruik in VA            | 12 VA AC                      |
| hold-in stroomverbruik in VA              | 12 VA AC                      |
| Energiemeting                             | Niet-veerterugverend          |
| Type controlesignaal                      | Zwevend                       |
| Structuurtype                             | 9...52 mm                     |
| Lijnlengte                                | True                          |
| elektrische isolatieklasse                | Klasse II                     |
| Bedrijfssnelheid in Hz                    | 1500 N                        |
| Kracht N                                  | 337 lbf                       |
| Indicator contactpositie                  | Slag indicator op juk         |
| configureerbare filtertijd                | 2 x 20 mm buisgat             |
| Geïnteresseerden en aansluitingen         | Aansluitblok                  |
| Looptijd van slag bij belasting verlengen | 1 s                           |
| IP beschermingsgraad                      | IP40                          |
| omgevingstemperatuur voor werking         | -15...50 °C                   |
| relatieve vochtigheid                     | 0...90 %                      |
| ambient air temperature for storage       | -25...65 °C                   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|          |   |
|----------|---|
| doelland | Europa<br>Azië en de Stille Oceaan.<br>Australië. |
|----------|---|

## Verpakkingseenheid

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte | 22,4 cm |
|---------------------|---------|

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking 1 breedte | 22,8 cm |
|----------------------|---------|

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 lengte | 31,2 cm |
|---------------------|---------|

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| verpakking_1_gewicht | 3,8 kg |
|----------------------|--------|

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.