



Noodverlichtingsarmatuur Hiled Centraal 7 watt, 24 Volt opbouw led armatuur, serie Hiled. Lichtspreiding: lang (W), bijvoorbeeld kantes

HIL-CWO/24

7TCA091720R0101

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091720R0101
Oude artikelnummer	11170077
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Hiled
Type	HIL-CWO/24
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 7 watt, 24 Volt opbouw led armatuur, serie Hiled. Lichtspreiding: lang (W), bijvoorbeeld kantes
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	24 kalenderdagen
GTIN code	5415022432145
Netto gewicht	1700 Gram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 439,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1700 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	326 x 143 x 109 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Sticker
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig
Lengte (millimeter):	326
Hoogte/diepte (millimeter):	109
Breedte (millimeter):	143
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	7
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6200 - 6200
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	54 - 54
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	1000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	1000
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	0
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Slagvastheid:	IK08
Max. systeemvermogen (watt):	14
Lichtstroom in standby modus (lumen):	1000
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	6
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	1.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

