



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT2H 125 TMF 70-700 3p F F UL/CSA

XT2H 125 TMF 70-700 3p F F UL/CSA

1SDA074797R1

Generated on 3-7-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SDA074797R1                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                          |
| Type                  | XT2H 125 TMF 70-700 3p F F UL/CSA                                                |
| Omschrijving          | XT2H 125 TMF 70-700 3p F F UL/CSA                                                |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                     |
| Indicatieve levertijd | 24 kalenderdagen                                                                 |
| GTIN code             | 8015644787745                                                                    |
| Netto gewicht         | 1,1 Kilogram                                                                     |
| Land van herkomst     | DE                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 911,96 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 12-06-2025        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 90 x 130 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):           | 70                                   |
| Nom. spanning (volt):                     | 600 - 600                            |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:               | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:   | 0                                    |
| Met tripcontact:                          | Nee                                  |
| Aantal polen:                             | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:     | Knevelgreep                          |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit: | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:    | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                   | 4.4                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

