

UFH-060512-MD: 12-groupes collecteur en laiton,réglable,avec débitmètres



Informations commerciales

Collecteur en laiton convient pour construction maison et construction commerciale. Il est compact et permet un montage adroit. Le collecteur est équipé avec des débitmètres et une calibration par sortie. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions







Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	0 80 degrés Celsius
Matériau	Laiton	Pression de travail max.	6 bar
Positionner la connexion principale	Gauche/droite	Nombre max. de groupes d'extension	0
Raccord primaire	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)	Nombre de groupes secondaires	12
Diamètre nominal primaire	1 pouce (25)	Diamètre extérieur du tube secondaire	12 20 millimètre
Avec vannes sur raccordement primaire	✗	Capacité de débit	0 6 litre par heure
Avec vanne mélangeuse	✗	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Évolutif	✗	Largeur	100 millimètre
Collecteur multi-zone	✗	Hauteur	320 millimètre
Limitation de température	✗	Profondeur	660 millimètre
Avec soupape de non-retour	✗		
Avec pompe de circulation d'eau	✗		
Pression nominale d'article	PN 6		
Avec régulateur	✗		
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans		
Mesure du débit volumique	Analogique		
Avec thermomètre	✗		
Alimentation de mesure de température	Sans		
Retour de mesure de température	Sans		
Avec désaération	✗		
Avec manomètre	✗		
Raccord secondaire	Euroconus standardless		
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)		
Groupes fermant à clé	✓		
Avec indicateur de débit	✓		
Avec actionneur thermique	✗		
Avec étrier de fixation murale	✓		
Avec transformation	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
UFH-CAB-I965	05414764140363	Henco Armoire a encastrer pour collecteur RAL9003 larg int 965MM	
UFH-CAB-O1015	05414764140363	Henco Henco Armoire a poser pour collecteur RAL9003 largeur int. 1015MM	
UFH-CAB-O1015Z	05414764140363	Henco Henco Armoire a poser sans plaque arr. RAL9003 largeur int. 1015MM	
EK20-2	05414764140363	Henco Raccord à visser eurocone 20mm (3/4"F)	

Code produit	GTIN	Description	Image
UFH-M-R	05414764140363	Henco Regulateur RP630 3/8" UFH-0605..-MR	
UFH-PGKTA	05414764140363	Henco Henco Kit pompe avec régulation de température constante	
UFH-BTM0606-M	05414764140363	Henco Vanne à sphère 1 f avec écrou 1 f, joint et thermomètre	
UFH-B0606-M	05414764140363	Henco Vanne à sphère 1 f avec écrou 1 f et joint	
UFH-ESK060303-M	05414764140363	Henco Bouchon terminal 1 f avec écrou, vanne à sphère, joint et purgeur 3/8	
UFH-TM050-M	05414764140363	Henco Thermomètre pour retour avec raccordement eurocone	
UFH-BS05-M	05414764140363	Henco Bonnet 3/4	