

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon TM5 - Discrete I/O veiligheidsmodule - 6I - 2O - 24V DC

TM5SDM8TBFS

EAN Code: 3606480941146

**Prijs: 553,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon TM5
product or component type	Discrete I/O-beveiligingsmodule
aantal digitale ingangen	6
digitale ingangsspanning	24 V
aantal digitale uitgangen	2
digitaal uitgangstype	Transistor

### Complementair

bereik compatibiliteit	PacDrive LMC bewegingsregelaar
compatibiliteit product	PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro
type digitale ingangsspanning	DC
limieten ingangsspanning	20.4...28.8 V
digitale ingangslogica	Sink
digitale ingangsstroom	2,48 mA
ingangsimpedantie	9.68 kOhm
uitgangsspanning	24 V DC
grenzen uitgangsspanning	20.4...28.8 V
digitale uitgangslogica	Source
colour	Rood
spanningstoestand 0 gegarandeerd	$\leq 5$ V
spanningstoestand 1 gegarandeerd	$\geq 15$ V
Ingangsfitering	$\leq 500$ ms configureerbaar door software $\leq 150$ ms hardware
type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
isolatie	Geen isolatie tussen kanalen 500 Vrms AC isolatie tussen kanaal en bus
maximaal energieverbruik in W	0,25 W voor bus 1,4 W voor intern

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>lokale signalering</b>	1 LED groen voor voeding 1 LED rood voor voeding 2 LEDs rood voor beveiligingsstatus 2 LEDs rood/oranje voor uitgangstatus 6 leds groen/rood voor inputstatus
<b>elektrische aansluiting</b>	2 draden
<b>markering</b>	CE
<b>veiligheidsniveau</b>	SIL 3 conform aan IEC 61508 SIL 3 conform aan IEC 62061 PL = e conform aan EN 13849-1
<b>betrouwbaarheidsgegevens veiligheid</b>	PFD < 1E-5 PFH < 1E-9 MTTFd = 2500 jaar
<b>net weight</b>	0,066 kg

## Omgeving

<b>standards</b>	CSA C22.2 Nr. 142 EN 13849-1 IEC 61508 IEC 62061 IEC 61131-2
<b>product certifications</b>	CSA cULus
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	0...50 °C (verticale installatie) 0...55 °C (horizontale installatie)
<b>ambient air temperature for storage</b>	-25...70 °C
<b>relatieve vochtigheid</b>	5...95 % zonder condensatie
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529
<b>pollution degree</b>	2 conform aan IEC 60664
<b>operating altitude</b>	0...2000 m
<b>opslaghoogte</b>	0...3000 m
<b>trillingsweerstand</b>	1 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3,5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail
<b>schokbestendigheid</b>	15 gn voor 11 ms
<b>elektromagnetische compatibiliteit</b>	Elektrostatische ontlading immuniteitstest, 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading immuniteitstest, 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 Gevoelig aan elektromagnetische velden, 10 V/m 80...2000 MHz conform aan IEC 61000-4-3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest, 1 kV I/O conform aan IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest, 1 kV afgeschermde kabel conform aan IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest, 2 kV stroomlijnen conform aan IEC 61000-4-4 1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest, 0,5 kV differentiëlemodus conform aan IEC 61000-4-5 1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest, 1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 Geleidende RF verstoringen conform aan IEC 61000-4-6 Geleide en uitgestraalde emissies conform aan CISPR 11

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,000 cm

<b>Package 1 Width</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	10,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	67,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	50
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,845 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No