


BAP-H3232: Kogelkraan Pers 32x32



Commerciële informatie

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Dimensies basiseenheid

Hoogte	45 mm
Lengte	155 mm
Breedte	85 mm
Netto gewicht	0,562 kg
SCIP nummer	9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Diameter boutgat	32
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Materiaal kogelafdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal kogel	Messing	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Materiaal spindel	Staal		
Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20		
Aansluiting 1	Persmof		
Met koppeling aansluiting 1	✓		
Contourcode aansluiting 1	BE		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✓		
Contourcode aansluiting 2	BE		
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)		
Met aftapper	✗		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✗		
Met filter	✗		
Met thermometer	✗		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
Fire-safe	✗		
Medisch schoon	✗		
Vetvrij	✗		
Volle doorlaat	✓		
KIWA-keur	✗		