



## Multi9 ID - Aardlekschakelaar - 4P - 40A - 300mA s - type A-SI

M9R35440

EAN Code: 3606480578403

Prijs: 205,80 EUR

### Hoofd

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| range                               | Multi 9           |
| product name                        | Multi9-ID         |
| product or component type           | Aardlekschakelaar |
| device short name                   | ID                |
| device application                  | Distributie       |
| poles description                   | 4P                |
| neutral position                    | Links             |
| In toegekende stroomsterkte         | 40 A              |
| network type                        | AC                |
| aardlekgevoeligheid                 | 300 mA            |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Selectief         |
| klasse differentieelfunctie         | Type A-SI         |
| standards                           | EN/IEC 61008-1    |
| product certifications              | CE                |

### Complementair

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| network frequency                         | 50 Hz                                     |
| [Ue] rated operational voltage            | 380...415 V AC 50 Hz                      |
| technologie uitschakeling differentieel   | Spanningsonafhankelijk                    |
| nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Idm 400 A conform aan EN/IEC 61008-1      |
| nominale voorwaardelijke kortsluitstroom  | Inc 10 kA                                 |
| [Ui] rated insulation voltage             | 440 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61008-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage    | 6 kV conform aan EN/IEC 61008-1           |
| stroomstoot                               | 3000 A                                    |
| contact position indicator                | Ja                                        |
| control type                              | Omschakelen                               |
| local signalling                          | AAN, UIT, uitschakelingsfout              |
| mounting mode                             | Clip-on                                   |
| mounting support                          | DIN-rail                                  |
| aantal modules van 9 mm                   | 8                                         |
| height                                    | 81 mm                                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| width                           | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| depth                           | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| net weight                      | 0,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| colour                          | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mechanical durability           | 20000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| electrical durability           | 2000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| locking options description     | Vergrendelingsapparaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) 1...35 mm² - stijf<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) 1...25 mm² - flexibel<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) 3 kabel(s) 16 mm² - stijf<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) 3 kabel(s) 10 mm² - flexibel<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant) 1...25 mm² - flexibel met kopring |
| wire stripping length           | 15 mm for boven- of onderkant connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tightening torque               | 3,5 N.m boven- of onderkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Omgeving

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| pollution degree                      | 3                                                                                  |
| elektromagnetische compatibiliteit    | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1                        |
| tropicalisation                       | 2 conform aan IEC 60068-1                                                          |
| relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                                                                     |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C                                                                        |
| ambient air temperature for storage   | -40...60 °C                                                                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,500 cm  |
| Package 1 Width              | 8,500 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 349,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 27        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 9,910 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 63                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                          |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                          |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen                  |
| SCIP-nummer                       | 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>            |
| Halogeenvrije status              | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |