



ComPacT - Aansluitvlakken - Dubbele L-vorm - Set van 3

LV429221

EAN Code: 3606480019593

Prijs: 44,15 EUR

Hoofd

product of component type	Klemuitbreiding
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx100 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx160 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie Compact Compact nsx100 Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250 Compact Compact nsx100 DC Compact Compact nsx160 DC Compact Compact NSX250 DC
poles description	3P
Quantity per set	3
montagepositie	In L

Complementair

[In] rated current	250 A
aansluitingssteek	35 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	15,0 cm
verpakking 1 lengte	11,0 cm
verpakking_1_gewicht	282,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	14,587 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	83
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja