

## VBS060504-BL: Verdeler 1" met kraan en euroconus-aansluiting 1"x4xEK14,16,18 & 20 BI



### Commerciële informatie

- O-ring afdichting + uitlijning
- Universele euroconus aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouwlengthe
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden
- Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering
- Beschikbaar in blauw en rood. Optioneel zijn groene hendels verkrijgbaar
- Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties
- Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits

### Dimensies basiseenheid

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte        | 75 mm                                |
| Lengte        | 192 mm                               |
| Breedte       | 47 mm                                |
| Netto gewicht | 0,759 kg                             |
| SCIP nummer   | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |

### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                       |                                                        |                                  |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater                | ✓                                                      | Aantal aftakkingen               | 4                 |
| Geschikt voor cv-water                | ✓                                                      | Aantal vertakkingsrichtingen     | 1                 |
| Geschikt voor koelwater               | ✓                                                      | Afstand tussen aftakkingen       | 45 Millimeter     |
| Geschikt voor perslucht               | ✗                                                      | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol                  | ✓                                                      | Breedte                          | 47 Millimeter     |
| Montagewijze                          | Opbouw montage                                         | Hoogte                           | 75 Millimeter     |
| Model                                 | Verdeler/verzamelaar                                   | Lengte verdeler                  | 192 Millimeter    |
| Materiaal                             | Messing                                                |                                  |                   |
| Oppervlaktebescherming                | Onbehandeld                                            |                                  |                   |
| Vorm                                  | Overig                                                 |                                  |                   |
| Nom. diameter aansluiting 2           | 1" (25)                                                |                                  |                   |
| Aansluiting 2                         | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                  |                   |
| Nom. diameter aftakkingen             | 3/4" (20)                                              |                                  |                   |
| Aansluiting aftakkingen               | Euroconus (geen norm)                                  |                                  |                   |
| Afwijkende afstand tussen aftakkingen | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met vul/aftapkraan                    | ✗                                                      |                                  |                   |
| Systeemgebonden                       | ✓                                                      |                                  |                   |
| Met afsluiter                         | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met ontluchting                       | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met wandbevestigingsbeugel            | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met bevestigingsmateriaal             | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met poten                             | ✗                                                      |                                  |                   |
| Met isolatie                          | ✗                                                      |                                  |                   |
| KOMO-keur                             | ✗                                                      |                                  |                   |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS    | ✗                                                      |                                  |                   |