

## BAP-SK2626: Kugelhahnset mit handgriff Push 26x26



### Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Steckfittings. Griff mit roter Beschichtung.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	75 mm
Länge	155 mm
Breite	47 mm
Nettogewicht	0,325 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	26
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 20	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	26 Millimeter
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		