


Productinformatieblad

Specificaties



Schneider Easy UPS Dry Contact Card Rela

VGLS99011

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 15 aug 2026

⚠ End-of-service op: 30 jun 2029

⚠ Levering wordt beëindigd

EAN Code: 0731304346173

Prijs: 123,30 EUR

Overzicht

Presentatie Network management card that remotely monitors and controls Schneider Electric Easy UPS. UPS management accessory that provides contact closures for remote monitoring.

Hoofd

product of component type	Communicatiemodule
meegeleverde apparatuur	Gebruiksaanwijzing
range of product	Easy UPS 1Ph-beheeraccessoireskaarten & -beheerssoftware

Complementair

fysieke interface	1 RS232-poort
nominale spanning	12 V DC
[In] rated current	200 mA
uitgangsspanning	24 V DC 1 A voor relais output

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...40 °C
ambient air temperature for storage	-15...45 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend

Fysiek

hoogte	26 mm
breedte	52 mm
diepte	84 mm
gewicht product	0,05 kg
mounting mode	-

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	16,500 cm
verpakking_1_gewicht	109,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	974,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	12
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	27 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

