

Laadkabel

Mode 3 Type 2 20A 3PH

7,5m

Voor het laden van elektrische voertuigen



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.org

Technische gegevens

Laadkabel Mode 3 Type 2 20A 3PH 7,5m	36245
Stekkervoorziening voertuigzijde	type 2
Stekkervoorziening infrastructuurzijde	type 2
Laadmode	Mode 3 (IEC 61851-1)
Norm stekkervoorziening voertuigzijde	IEC 62196-2
Norm stekkervoorziening infrastructuurzijde	IEC 62196-2
Nominale spanning U_N [V] AC $\pm 10\%$	400
Nominale frequentie f_N [Hz]	50
Nominale stroom I_{nA} [A]	20
Max. laadvermogen [kW]	11
Aansluiting	3-fasig
Beschermingsklasse (zonder stekker)	IP20
Beschermingsklasse (zonder stekker met beschermkap)	IP44
Kabeltype	EVC H07BZ5-F
Totale lengte [mm]	7500
Kabellengte [mm]	7200
Kabeldoorsnede [mm ²]	5 G 2.5
Kabeldoorsnede [mm]	12.8
Gewicht [g]	2775
Standaard	IEC 61851, DIN EN 62196

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

Toelaatbare omgevingsomstandigheden		
	Min.	Max.
Omgevingstemperatuur [°C]	-30	50

Maattekening

