



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5V 630 3P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging

T5V 630 Breaking unit FF 3

1SDA054591R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer           | 1SDA054591R1                                                                     |
| Oude artikelnummer     | T5V630A3PFF                                                                      |
| ETIM Productklasse     | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma        | Tmax                                                                             |
| Type                   | T5V 630 Breaking unit FF 3                                                       |
| Omschrijving           | Tmax T5V 630 3P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging    |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                 |
| Indicatieve levertijd  | 17 kalenderdagen                                                                 |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SDA100567R1</a>                                                     |
| GTIN code              | 8015644556891                                                                    |
| Netto gewicht          | 2800 Gram                                                                        |
| Land van herkomst      | IT                                                                               |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 4344,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2900 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 250 x 250 x 280 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                   |

## Specificaties

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                           | 630                                  |
| Nom. spanning (volt):                                     | 690 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 200                                  |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                               | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                 | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                   | 0                                    |
| Met tripcontact:                                          | Nee                                  |
| Aantal polen:                                             | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                     | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                 | Nee                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel:                     | Nee                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

