

## Stekerbare centraaldozen



### CW75-WV0-BW, wisselschakeling 4-voudig, brandwerend

- 60 minuten brandwerend.
- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 2x schakelaar (female bruin), 3x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>     | <b>AT8461-0</b> |
| EAN:                   | 8712259553221   |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 st.           |
| Ø Gatzaag              | 76 mm           |
| Buitenmaat             | 79 mm           |
| Brandwerend            | Ja              |
| Aantal uitgangen       |                 |

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.