

# Productinformatieblad

Specificaties



## iMN - Minimumspanningsspoel - 220-240V DC - Acti9 Hulpelementen

A9A26969

EAN Code: 3606480088025

**Prijs: 94,60 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Onderspanning uitschakelspoel
device short name	iMNx
spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz
control type	Met externe voeding
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
width	18 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 11 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 9 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - flexibel met
tightening torque	1 N.m
compatibility code	IMNx

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,1 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,3 cm
<b>Package 1 Weight</b>	88 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	8,8 cm
<b>Package 2 Width</b>	10,4 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,7 cm
<b>Package 2 Weight</b>	758 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	72
<b>Package 3 Height</b>	30 cm
<b>Package 3 Width</b>	30 cm
<b>Package 3 Length</b>	40 cm
<b>Package 3 Weight</b>	7,311 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11
--	----

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
--------------------------------	-----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
-----------------------------------	----------------------------

SCIP-nummer	F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869
-------------	--------------------------------------

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
-------------------	----------------------------------

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname	No
-----------	----

WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
------------	---