

## BAP-SV1610S: Absperhahn DN10



### Kommerzielle Informationen

Henco Messing-Absperrkugelhahn mit Pressfitting

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	23 mm
Länge	75 mm
Breite	23 mm
Nettogewicht	0,110 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	16
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 8	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	10 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	TH/BE	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 10		
Anschluss 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		