

Productinformatieblad

Specificaties



Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko outlet

BVS500I-GR

EAN Code: 731304338444

Prijs: 118,60 EUR

Hoofd

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Output voltage	230 V AC 1 fase
Rated power in W	300 W
Rated power in VA	500 VA
Transfer time	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms

Grafieken

Runtime [View Runtime Graph](#)

Complementair

Battery capacity	4,5 AH
Number of batteries	1
Battery type	Loodzuur intern inbegrepen
Control panel	LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan
UPS connectivity	Geen
Mounting support	Wand Bodem
Mounting mode	Wandmontage
Range of product	Easy UPS 1Ph BVS-serie
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Type of signal	Benadering van sinusgolf in stappen

Omgeving

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Operating altitude	0...6561 Voet

Batterijen & Run-time

Battery type	Loodzuur batterij
Battery voltage	12 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,500 cm
verpakking 1 breedte	23,500 cm
verpakking 1 lengte	37,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,682 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	25,000 cm
verpakking 2 breedte	39,000 cm
verpakking 2 lengte	58,000 cm
verpakking 2 gewicht	19,128 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	238,736 kg
SCC14	10731304338441

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	167 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	45 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	121 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	62
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



