



Noodverlichtingsarmatuur Indulux Centraal 4 watt, 24 volt dubbelzijdig opbouw led armatuur, serie Indulux

IND 2X4/24/LED/DZ

7TCA091720R0187

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091720R0187
Oude artikelnummer	11120301
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Indulux
Type	IND 2X4/24/LED/DZ
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 4 watt, 24 volt dubbelzijdig opbouw led armatuur, serie Indulux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	32 kalenderdagen
GTIN code	5415022468328
Netto gewicht	1600 Gram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 383,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1600 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	430 x 130 x 140 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	398
Hoogte/diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	108
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6000 - 6000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningssafstand (meter):	17
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	-20 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	700
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	700
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	0
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Reflector
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	13
Lichtstroom in standby modus (lumen):	700
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	6
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	1.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

