

# Productinformatieblad

Specificaties



## Reflex iC60H - Installatieautomaat 4P - 25A - C-Karakteristiek - TI24- Interface

A9C65425

EAN Code: 3606480455179

⚠ Levering wordt beëindigd

**Prijs: 377,35 EUR**

### Hoofd

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| device applicatie         | Distributie<br>Controle              |
| range                     | Acti9                                |
| productnaam               | Reflex iC60                          |
| device short name         | Reflex iC60H                         |
| product of component type | Geïntegreerde regelstroomonderbreker |
| poles description         | 4P                                   |
| number of protected poles | 4                                    |
| netwerk type              | AC                                   |
| trip unit technology      | Thermisch-magnetisch                 |
| curve code                | C                                    |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| In toegekende stroomsterkte    | 25 A  |
| netwerk frequentie             | 50/60 Hz  |
| breaking capacity code         | H   |
| breaking capacity              | 30 kA Icu om 220...240 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu om 380...415 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2        |
| Ui toegekende isolatiespanning | 500 V AC  |
| contact position indicator     | Ja  |
| control type                   | Afstandsbediening door puls<br>Afstandsbediening door houdbevel<br>Omschakelen<br>AAN/UIT-toets   |
| type controlesignaal           | Impuls<br>Onderhouden<br>Onderhouden zeer lage spanning   |
| local signalling               | Knipperende LED: apparaat oververhit<br>Knipperende LED: apparaat geactiveerd<br>Knipperende LED: apparaat gereed<br>Rode LED: fout<br>Groene LED: apparaat AAN |
| spanning stuurkring            | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC<br>48 V DC   |
| Us nominale voedingsspanning   | 230 V AC om 50/60 Hz  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| mounting mode                               | Vast                        |
| mounting support                            | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm                     | 13                          |
| hoogte                                      | 84 mm                       |
| breedte                                     | 117 mm                      |
| diepte                                      | 77 mm                       |
| colour                                      | Wit                         |
| mechanical durability                       | 50000 cycles                |
| electrical durability                       | AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz |
| voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot |
| locking options description                 | Hangslot in uit-stand       |
| earth-leakage protection                    | Apart blok                  |
| compatibiliteit product                     | Met PLC                     |

## Omgeving

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 |
| pollution degree     | 3                                     |
| tropicalisation      | 2                                     |
| relative humidity    | 93 % om 40 °C                         |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 9,1 cm    |
| verpakking 1 breedte            | 11,1 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 16,5 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 820 g     |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 14        |
| verpakking 2 hoogte             | 30 cm     |
| verpakking 2 breedte            | 30 cm     |
| verpakking 2 lengte             | 40 cm     |
| verpakking 2 gewicht            | 11,967 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 57 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 11 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 43 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | 8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden                               |
| PVC-vrij                       | Nee  |
| Siliconenvrij                  | Nee  |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 55                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

WEEE-label

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

---