

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA KLASSE TARIF 2 INV-NSX250



LVS03145

EAN Code: 3606481875136

Prijs: 130,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV200 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
aantal verticale modules	12 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 12 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 12 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 + 150 mm Breedcel
standards	NF C 15-100 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	200 mm
net weight	1,28 kg
Functionele unit	<p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 125 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 125 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 125 mm</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 137,5 mm</p>

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,33 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,903 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	74,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	124,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No