

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NSX250 1P B300

LVS03144

EAN Code: 3606481875129

Prijs: 59,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV200 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>12 module(s): INV100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV200, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV200, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV250, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV250, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p>
standards	NF C 15-100 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	300 mm
height	150 mm
net weight	0,74 kg

Functionele unit	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p>
-------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	737,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	15,345 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	43,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	73,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No