

klemrail

AK 24 PE/N-S

AK 24 PE/N-S

klemrail

Artikelnummer: 73485201

Afmetingen: 22 x 267 x 32 mm

klemrails, als extra klemmen of als reserveonderdeel voor installatie in AK 24 en AK 36 (vanaf 10/2025)

PE/N-klemrail met schroefklemmen: PE en N met elk 2 klempunten 6-16 mm² en 14 klempunten 1,5-6 mm²



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	2
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	12 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	16
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	6 mm ²

Afmetingen

Breedte:	22 mm
Lengte:	267 mm
Hoogte:	32 mm
Gewicht:	0.144 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	1.4 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705269
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
MOQ:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------