

BAP-FFV3207: Inox bolkraan met handvat, pers x binnendraad Ø32 x 1 1/4"



Commerciële informatie

Henco Inox bolkraan met handvat, pers x binnendraad Ø32 x 1 1/4"

Dimensies basiseenheid

Hoogte	97 mm
Lengte	140 mm
Breedte	55 mm
Netto gewicht	0,540 kg

Certificaten

KIWA SE, KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)	Mediumtemperatuur (continuu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen	Lengte aansluiting 1	61 Millimeter
Materiaal kogel	Roestvaststaal (RVS)	Werkende lengte aansluiting 1	30 Millimeter
Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Lengte aansluiting 2	78,5 Millimeter
Materiaal spindel	Roestvaststaal (RVS)	Werkende lengte aansluiting 2	36,5 Millimeter
Materiaal spindelafdichting primair	Overig	Lengte handgreep	12,2 Millimeter
Materiaal spindelafdichting secundair	Overig		
Nom. diameter aansluiting 1	1 1/4" (32)		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Met koppeling aansluiting 1	✘		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✘		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Druktrap klasse	PN 16		
Met aftapper	✘		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✘		
Met filter	✘		
Met thermometer	✘		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
Fire-safe	✘		
Medisch schoon	✘		
Vetvrij	✘		
Volle doorlaat	✓		
VdS keur	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		