




# Hulpcontactblok Emax 2 Hulpcontacten voor Emax 2 E2.2...E6.2 4+2 wissel contacten

AUX 2Q 400V + 2Q 24V E2.2...E6.2

1SDA073755R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SDA073755R1  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | AUX 2Q 400V + 2Q 2  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000041 - Hulpcontactblok  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Emax 2  |
| <b>Type</b>                  | AUX 2Q 400V + 2Q 24V E2.2...E6.2  |
| <b>Omschrijving</b>          | Hulpcontacten voor Emax 2 E2.2...E6.2 4+2 wissel contacten                                  |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 8015644776886   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,123 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | IT  |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 349,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | DW                |

## Logistieke gegevens

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                      |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                      |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,223 Kilogram            |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 500 x 220 x 40 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                  |

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>               | 4                  |
| <b>Aantal contacten als maakcontact:</b>                 | 0                  |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>             | 0                  |
| <b>Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):</b> | 5                  |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>               | Schroefaansluiting |
| <b>Montagewijze:</b>                                     | Integreerbaar      |
| <b>Aantal foutsignaalchakelaars:</b>                     | 0                  |
| <b>Lamphouder:</b>                                       | Geen               |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

