



iTL - Impulsschakelaar 2P - 2NO - In=16A - Uc=48V AC/24V DC

A9C30212

EAN Code: 3606480091872

Prijs: 61,80 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iTL
product or component type	Impulsrelais
device short name	iTL
device application	Norm
Zuilen	2P
samenstelling poolcontact	2 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
network type	AC
spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
control type	Afstands- en handbediening Spoelafsluiting
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag 5 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms...1 s
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	84 mm
width	18 mm
depth	60 mm
electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	11 mm
tightening torque	1 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iATeT Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c

Omgeving

standards	EN 669-1 EN 669-2-2
product certifications	GOST
quality labels	IMQ VDE NF KEMA CEBEC
geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (bij openen) IP40 conform aan IEC 60529 (in behuizing)
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	9,800 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	1,377 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,886 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.