


Stænktæt enkelt underlag med to membranindgange til et modul, hvid

701-83101

E-Nr.: 3417812024

EAN-Nr.: 5413736329003



Dette underlag med to membranindgange er velegnet til et modul. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniakrige omgivelser. Farve: hvid



Tekniske data

Stænktæt enkelt underlag med to membranindgange til et modul, hvid.

- Antal mekanismer: 1
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Materiale påbygningsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 45 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

