

UFH-0605CD15: 15-Groeps Composiet Verdeler, Regelb. Met Debietmeting



Commerciële informatie

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps | Uitwendige buisdiameter primair | 32 Millimeter |
| Geschikt voor koeling | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | 5 55 Graden Celsius |
| Materiaal | Kunststof | Max. werkdruk | 4 bar |
| Positie primaire aansluiting | Links | Max. aantal uitbreidingsgroepen | 0 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Aantal secundaire groepen | 15 |
| Nom. diameter primair | 1" (25) | Uitwendige buisdiameter secundair | 12 20 Millimeter |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✓ | Doorstroomcapaciteit | 0 5 Liter per uur |
| Met mengventiel | ✗ | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal |
| Uitbreidbaar | ✗ | Breedte | 140 Millimeter |
| Multi-zone verdeler | ✗ | Hoogte | 405 Millimeter |
| Temperatuurbegrenzing | ✗ | Diepte | 1010 Millimeter |
| Met terugslagklep | ✗ | | |
| Met circulatiepomp | ✗ | | |
| Druktrap klasse | PN 4 | | |
| Met regeling | ✗ | | |
| Hydraulische balans regeling | Geen | | |
| Volumestroommeting | Analoog | | |
| Met thermometer | ✓ | | |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog | | |
| Temperatuurmeting retour | Analoog | | |
| Met ontluchting | ✓ | | |
| Met manometer | ✗ | | |
| Aansluiting secundair | Euroconus (vervallen) | | |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) | | |
| Afsluitbare groepen | ✓ | | |
| Met doorstroommeter | ✓ | | |
| Met thermische stelaandrijving | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✓ | | |
| Met omkasting | ✗ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving |
|-------------|----------------|--|
| UFH-C192071 | 05414764220768 | Henco Maximaal Thermostaat Incl. Snoer/Stekker |

Afbeelding



| | | |
|-------------|----------------|--|
| UFH-AO03-MZ | 05414764220768 | Henco Automatische Ontluchter,Zonder Waterslot |
|-------------|----------------|--|



| | | |
|-------------|----------------|--|
| UFH-TM050-M | 05414764220768 | Henco Thermometer Voor Terugvoer Met Euroconus Aansluiting |
|-------------|----------------|--|

