

**BAP-FFV2606:** Vanne à sphere inox avec manche, à sertir x femelle Ø26 x 1"



**Informations commerciales**

Henco Vanne à sphere inox avec manche, à sertir x femelle Ø26 x 1"

**Dimensions de base de l'unité**

Hauteur	87 mm
Longueur	128 mm
Largeur	45 mm
Poids net	0,395 kg

**Certificats**

KIWA SE, KIWA

**Applications**

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire

**Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Acier inoxydable	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	26 millimètre
Qualité du matériau	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Protection de surface du boîtier	Sans	Longueur raccordement 1	58,5 millimètre
Matériau de la sphère	Acier inoxydable	Longueur de travail raccordement 1	30,5 millimètre
Traitement de la surface de la boule	Sans	Longueur raccordement 2	67,8 millimètre
Matériau de la broche	Acier inoxydable	Longueur de travail raccordement 2	37 millimètre
Matériau du joint de tige primaire	Autre	Longueur de poignée	12,2 millimètre
Matériau du joint de tige secondaire	Autre		
Diamètre nominal raccordement 1	1 pouce (25)		
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec raccord d'accouplement 1	✘		
Diamètre nominal raccordement 2	DN 15		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✘		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Pression nominale d'article	PN 16		
Avec robinet de distribution	✘		
Avec orifice de vidange	✘		
Avec filtre	✘		
Avec thermomètre	✘		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✘		
Contrôle UL	✘		
Label de qualité ULC	✘		
Essais FM	✘		
Essais LPCB	✘		
Ignifuge	✘		
Médicalement propre	✘		
Exempt de graisse	✘		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✓		
Certifié VdS	✘		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✘		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✘		
Label de contrôle KIWA	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✘		