

## UFH-0605CD17: 17-gruppen vert.comp, regelbar mit durchflussumengenähler



### Kommerzielle Informationen

Composite manifold for both housing and utility buildings. It is solid in construction and allows smooth installation. The double hollow rooms in the body gives it excellent insulation capacities. This manifold is equipped with flowmeters, control valves for each circuit and it supports high flow rates with little pressure loss. Outlets are connected to eurocone 3/4".

### Zertifikate

### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung



### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Rohraußendurchmesser primär	32 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 55 Grad Celsius
Werkstoff	Kunststoff	Max. Arbeitsdruck	4 Bar
Position primärer Anschluss	links	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	0
Primärer Anschluss	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Anzahl der Gruppen sekundär	17
Nenndurchmesser primär	1 Zoll (25)	Rohraußendurchmesser sekundär	12 20 Millimeter
Mit Ventilen am Primäranschluss	✓	Durchflussleistung	0 5 Liter pro Stunde
Mit Mischventil	✗	Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf	0 Kilo Pascal
Erweiterbar	✗	Breite	140 Millimeter
Multi-Zonen-Verteiler	✗	Höhe	405 Millimeter
Mit Temperaturbegrenzung	✗	Tiefe	1130 Millimeter
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Umwälzpumpe	✗		
Druckstufe Artikel	PN 4		
Mit Regler	✗		
Hydraulischer Abgleich	ohne		
Volumenstrommessung	analog		
Mit Thermometer	✓		
Temperaturmessung Zufuhr	analog		
Temperatur measurement Rücklauf	analog		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Manometer	✗		
Sekundärer Anschluss	Eurokonus standardlos		
Nenndurchmesser sekundär	3/4 Zoll (20)		
Verschließbare Heizkreise	✓		
Mit Durchflussanzeige	✓		
Mit thermischem Stellantrieb	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✓		
Mit Umbau	✗		

## Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
UFH-C192071	05414764220782	Henco maximaal thermostaat incl snoer/stekker	
UFH-AO03-MZ	05414764220782	Henco Schnellenlüfter mit vertikaler entlüftung, ohne wasserabspernung	
UFH-TM050-M	05414764220782	Henco Thermometer zum anschluss rucklauf mit eurokonus-anschlüssen	