Productdatablad
47958989

47958989

WCD 2P 2V (enkele inb.ds.), vlak, verh.aanraakv., berker S.1, pw glz.

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	16 A
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Materiaal	
Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	2
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee
Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten

Deur	Volle afdekplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging IEC60884-1
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja