



PLF-3P-VK-U: Support galvanisé pour culasse sanitaire PLF-3P-VK-U



Informations commerciales

Toujours une solution grâce à la vaste gamme d'Henco.

Support plat pour culasse sanitaire PLF-P-PK :

- Matériau : acier galvanisé
- Épaisseur : 3 mm
- Pour robinets de douche et de baignoire, encastrement et ancrage solide derrière des parois en gyproc
- Pour des distances entraxe de 120 et 153 mm
- Convient uniquement aux raccords 3P-VK-U

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	3 mm
Longueur	210 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,190 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Sanitaire, Chauffage, Air comprimé

Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Industrie, Pétrole & Gas

Caractéristiques techniques

Revêtement	Autre	Diamètre externe du tuyau	16 26 millimètre
Dispositif de raccordement	Autre		
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement	Autre		
Prise de raccordement souple	✗		
Dispositif de fermeture	Autre		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Adapté à un tube en acier	✓		
Convient pour tuyau avec une paroi mince	✓		
Adapté à un tube en acier inoxydable	✓		
Adapté à un tube en cuivre	✓		
Adapté à un tube en aluminium	✓		
Adapté aux tubes en fonte	✓		
Adapté à un tube en plastique	✓		
Convient pour tuyau serpentin	✓		
Label de contrôle KIWA	✗		