

Afwerkingsset voor elektrisch gescheiden rolluikschakelaar, sand textured


138-65905



Afwerkingsset voor een elektrisch gescheiden rolluikschakelaar. Afwerkingskleur: sand textured.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor elektrisch gescheiden rolluikschakelaar, sand textured.



- Boord: De centraalplaat is omringd door een vlakke boord die op de 4 hoeken voorzien is van een rechthoekige opening, waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De opbouw van de centraalplaat zorgt ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De vlakke boord rondom de centraalplaat bevat eveneens 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat. Na montage van het geheel (afdekplaat, afwerkingsset en mechanisme) zijn er, dankzij de vlakke boord aan de centraalplaat, geen metalen delen zichtbaar.
- Aantal knoppen: 4
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: sand textured
- Kleur RAL (bij benadering): 070 85 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 2005-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: op de linkertoets staat bovenaan 'stop' en onderaan 'start'. Op de rechertoets staat bovenaan een pijltje dat naar boven wijst en onderaan een pijltje dat naar beneden wijst. De twee toetsen en het middenschijfje vormen één geheel
- Aantal lenzen: 0
- Type bevestiging: opklikken
- Demontage: steek een sleufschroevendraaier in een van de twee inkepingen in de vlakke boord van de centrale plaat (aangegeven met een schroevendraaiersymbool) om de centrale plaat op te heffen
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C

- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Afmetingen afwerking met vlakke boord: 56 x 56 mm (HxB), afmetingen afwerking zichtbaar gedeelte: 45 x 45 mm (HxB)
- : 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Markering: CE