

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, A2, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117068



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



VA Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	1117068
Type	CL2512UP2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x12
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	58,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, A2, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117068



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	12 mm
Maat L (mm)	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,77 cm ²
Statische waarde Iy	0,14 cm
Statische waarde Iz	0,59 cm
Statische waarde Wy	0,19 cm ²
Statische waarde Wz	0,47 cm ²