

# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187708



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**St** Staal  
**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1187708                 |
| Type                                    | BS-W1-K-16 FT           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem 2056         |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 12-16mm                 |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt      |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 4,89 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1232 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187708



## Afmetingen



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 20 mm   |
| Hoogte          | 84 mm   |
| Plaatdikte      | 1,5 mm  |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 20 mm   |
| Maat C          | 34 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 84 mm   |
| Maat L          | 35 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

## Technische gegevens

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen         | 1             |
| voor buisdiameter max.        | 16 mm         |
| voor buisdiameter min.        | 12 mm         |
| Schroefdraad                  | M6            |
| Halogeenvrij                  | ja            |
| Lengte buitenmaat             | 34 mm         |
| max. Aandraaimoment           | 3 Nm          |
| met kunststof tegenwand       | ja            |
| Montagetype                   | Hoekprofiel   |
| Sleufbreedte                  | 10 mm         |
| Spanbereik D max.             | 16 mm         |
| Spanbereik D min.             | 12 mm         |
| Extra oppervlak               | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal               | Staal         |
| met tegenwand                 | nee           |
| Materiaal van de bak          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van de bak | Polypropyleen |