

## BAP-FFV2005EK: inox kugelhahnset mit handgriff, press x ek ø20 x 3/4"



### Kommerzielle Informationen

Inox-Kugelhahn mit Griff, Presse x EK

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	78 mm
Länge	116 mm
Breite	26 mm
Nettogewicht	0,197 kg

#### Zertifikate

KIWA SE, KIWA

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 L (1.4404)	Länge Anschluss 1	40,7 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Arbeitslänge Anschluss 1	27 Millimeter
Material Kugel	rostfreier Stahl	Länge Anschluss 2	64,3 Millimeter
Oberflächenschutz Kugel	ohne	Arbeitslänge Anschluss 2	33,5 Millimeter
Material Spindel	rostfreier Stahl	Länge Handgriff	12,2 Millimeter
Material primäre Spindeldichtung	sonstige		
Material sekundäre Spindeldichtung	sonstige		
Nenndurchmesser Anschluss 1	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 1	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Mit Kupplungsanschluss 1	✘		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 12		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✘		
Konturcode Verbindung 2	TH/BE		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✘		
Mit Filter	✘		
Mit Thermometer	✘		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✘		
UL-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
Feuersicher	✘		
Medizinisch sauber	✘		
Fettfrei	✘		
Volldurchgang	✓		
VdS-geprüft	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		