

Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I323008012	12	M8/M10	100	118	50	32,3	100
I323008015	15	M8/M10	107	125	50	32,5	100
I323008018	17,2 - 18	M8/M10	107	125	50	32,3	100
I323008022	21,3 - 22	M8/M10	115	134	50	33	100
I323008028	27 - 28	M8/M10	129	148	50	36	100
I323008035	33,7 - 35	M8/M10	129	148	50	32,5	100
I323008042	42,4	M8/M10	137	155	50	32,8	150
I323008048	48,3	M8/M10	137	155	50	32,3	225
I323008054	54	M8/M10	154	172	50	35,3	225
I323008060	60,3	M8/M10	154	172	50	32,3	350
I323008064	64	M8/M10	183	201	50	44	350
I323008070	70	M8/M10	183	201	50	41	425