

SB 3:1

Krimpous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpous type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SB 12-4 |
| Artikelnummer | 203790 |
| Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 Warmtekrimbuizen |
| Eigenschappen | Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt Lichte spoelloop Zelfdovend (behalve transparant) |
| Toepassing | Bundelen Markeren Bescherming tegen corrosie Mechanische bescherming |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Testrapporten | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materialen | Gemodificeerde polyolefin |
| | Lood- en cadmiumvrij |
| Lengte L | 8 m |
| Kleuren | bruin |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 12 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 4 mm |
| Recovered wall thickness | 0.75 mm |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Levering | Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311116679 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk | Dun karton | Karton | |
|--------------------------|-------|------------|--------|--|
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | 36 | |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | |
| Lengte (mm) | 176 | 176 | 410 | |
| Breedte (mm) | 168 | 168 | 410 | |
| Hoogte (mm) | 55 | 55 | 415 | |
| Netto gewicht (kg) | 0.211 | 0.211 | 7.596 | |
| Bruto gewicht (kg) | 0.211 | 0.211 | 7.896 | |