

Walraven BISOFIX® E19 + HD500

(D0320)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie­dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fo,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I193304076	76,1	M10/M12	170	193	50	25,3	575
I193304089	88,9	M10/M12	177	200	50	25,3	875
I193304102	101,6	M10/M12	191	215	50	25,3	1.000
I193304108	108	M10/M12	207	240	50	25,3	1.075
I193304114	114,3	M10/M12	207	240	50	25,3	1.250
I193304133	133	M10/M12	240	274	100	26,2	1.475
I193304140	139,7	M10/M12	240	274	100	25,3	1.700
I193304160	159 - 160	M10/M12	256	290	100	25,3	1.950
I193304168	168,3	M10/M12	256	290	100	25,3	2.125
I193304219	219,1	M16	315	360	100	25,3	3.525