

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys Mini-Vario - Lastscheider/ noodstop in behuizing - IP65 - 3M - 20A

VCFN25GE

EAN Code: 3389110897708

**Prijs: 61,90 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys Mini-VARIO
device short name	VCFN
product or component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
prestatieniveau	Standaard
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

### Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	20 A
Ie toegekende bedrijfstrom	14,5 A (AC-23A) om 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	7,5 kW om 400 V (AC-23) 5,5 kW om 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
maakvermogen	250 A om 400 V AC-21A
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	150 A om 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA om 400 V
suitability for isolation	Ja
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60595-2-1
afmeting basis	60 x 60 mm
height	131 mm
breedte	82,5 mm
depth	106 mm
net weight	0,512 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

standards	IEC 60947-4-1
beschermende behandeling	TC
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	8,500 cm
verpakking_1_breedte	11,500 cm
verpakking_1_lengte	13,500 cm
verpakking_1_gewicht	350,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S02
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	2,689 kg
Eenheidstype_van_verpakking_3	P06
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	112
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking_3_breedte	80,000 cm
verpakking_3_lengte	60,000 cm
verpakking_3_gewicht	51,024 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 17

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

