

Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleufbreedte 16,5 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1119681



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1119681
Type	AML3518P0700FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 16,5 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	700x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	62,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleufbreedte 16,5 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1119681



Afmetingen



Lengte	700 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	700 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Bundel	10 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,01 cm ²
Statische waarde Iy	0,44 cm
Statische waarde Iz	1,84 cm
Statische waarde Wy	0,42 cm ²
Statische waarde Wz	1,05 cm ²