

Productinformatieblad

Specificaties



IMSU - Minimumspanningsspoel - 230V AC - Acti9 Hulpelementen

A9A26500

EAN Code: 3606480512490

Prijs: 107,70 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Overspanning afschakelspoel
device short name	iMSU
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
uitschakelspanningsgrens	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0,25...0,75 s 400 V 0,07...0,2 s
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- en onderkant: JA
hoogte	82,5 mm
breedte	18 mm
diepte	68 mm
kleur	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² - flexibel Klemaansluitklem1...6 mm ² - stijf
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

standards	EN 50550
quality labels	CE
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % om 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	8,200 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	9,500 cm
---------------------	----------

verpakking_1_gewicht	78,000 g
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	8
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	8,800 cm
---------------------	----------

verpakking 2 breedte	10,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	26,700 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	685,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 3	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	72
---------------------------------	----

verpakking_3_hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 gewicht	6,586 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.