


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA NS250 VAST/ DRAAIGREEP

LVS03041

EAN Code: 3606481871435

**Prijs: 59,90 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>11 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>13 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p>
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>ingang kabel</b>	Uitgesneden platen 0,36 mm boven- of onderkant 167 mm Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 267 mm
<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	600 mm
<b>height</b>	150 mm
<b>net weight</b>	0,84 kg



---

klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange

klemmenafdekkap 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange

klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange

klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange

klemmenafdekkap 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange

klemmenafdekkap 13 0,31 mm

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	946 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	13,944 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.