



Multi9 - Vigi N40 - Modulaire aardlekschakelaar - 3P+N - 40 A - Type A-SI - 230/400V - 30mA

M9Y31740

EAN Code: 3606480578434

Prijs: 195,70 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product or component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi N40
bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 N40 N40N
poles description	3P + N
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	40 A conform aan EN/IEC 61009-1
network type	AC
network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400/415 V AC 50 Hz
aardlekgevoeligheid	30 mA conform aan EN/IEC 61009-1
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
aantal modules van 9 mm	4
standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1

Complementair

technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan EN/IEC 61009-1
local signalling	Foutindicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
height	91 mm
width	36 mm
depth	69 mm
net weight	210 g
colour	Grijs

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,75...16 mm² - stijf Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,33...10 mm² - flexibel Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,33...10 mm² - flexibel met kopring
wire stripping length	13 mm for onderzijde connection
tightening torque	2 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan IEC 61009
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	11,200 cm
Package 1 Weight	214,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,280 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.