

# Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS

Artikelnummer: 6358543



Middenophangbeugel om in de omgerolde zijkant van kabelgoten te hangen.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Staal              |
| <b>FS</b> | sendzimir verzinkt |

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6358543                 |
| Type                                    | MAH 200 FS              |
| Omschrijving 1                          | Centrale ophangbeugel   |
| Omschrijving 2                          | voor kabelgoot          |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | B200mm                  |
| Kleur                                   | zink                    |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 12,5 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3229 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS

Artikelnummer: 6358543



## Afmetingen



|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 40 mm   |
| Breedte | 200 mm  |
| Breedte | 8 in    |
| Hoogte  | 39,5 mm |
| Maat B  | 197 mm  |
| Maat B1 | 176 mm  |

## Technische gegevens

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering                        | Ingehangen |
| Functiebehoud                     | nee        |
| voorbreedte max.                  | 200 mm     |
| voorbreedte min.                  | 200        |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 8          |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 200 mm     |
| Gatdiameter                       | 8,5 mm     |
| Verstelbaar                       | nee        |