

PRODUCT DATABLAD

Type: FPT-26
Art. Nr.: 37363



9120015725406

Korte omschrijving

FPT-26 Gebruiksklare tracing kunststofleiding 390W 26M 230V



Product omschrijving

De Frost Protection Trace FPT beschermt leidingen tegen ijs en tegen verdere schade. Het model FPT is een gebruiksklaar, zelfregulerend verwarmingslint met een vermogen van 15 W/m bij +10°C. De thermostaat is tot 100% beschermd tegen vocht en de vorstbescherming wordt bij gevaar onder +3°C ingeschakeld en bij +9°C weer uitgeschakeld. Kan worden gebruikt voor kunststofleidingen. Type bescherming: IP X7, CE-conform, min. montagetemperatuur: - 15°C, min. buigradius: 3 d, afmetingen: 10,5 x 5,5 mm, stekkeraansluitkabel: 2 m.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	12,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	5,8 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	26 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 16-12-2025